



NPR85 - P 65 Série Bleu

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		P 65 H	P 65 K
Rozvor	X	3395	3845
D min.		650	
Celková délka vozidla bez nástavby	K	6090	6735
Přední převis	A	1110	
Délka nástavby (min/max) ⁽¹⁾	W	4325/4610	4975/5265
Zadní převis podvozku	Y	1580	1780
Výška podvozku	T	800	800
Výška kabiny	H	2250	
Šířka zadní nápravy	L	1990	
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	2040	
Max. šířka vozidla ⁽³⁾	C	2435	
Šířka podvozku	I	750	
Přední rozchod	C1	1680	
Zadní rozchod	C2	1525	
Hmotnost vozidla v provozním stavu ⁽⁴⁾		2515	2545
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		1670/845	1660/885
Celková povolená hmotnost vozidla		6500	
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		3100/4600	
Přípustná hmotnost přívěsu		3500	

⁽¹⁾ délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku)
⁽²⁾ bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek
⁽³⁾ možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
⁽⁴⁾ včetně nářadí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: rozvor H: 2599 Kg (1735/864); K: 2629 Kg (1725/904). Převodovka NEES: +35 kg (25/10)

Rozvor (mm) H 3395 - K 3845

Verze a výbava:	NEES 2	
Standardní výbava:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD (filtr pevných částic) • SCR s Ad-Blue® • Palubní počítač • Motorová brzda • Immobilizér • Odpružené sedadlo • Elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka • Zpátečka se zvukovou signalizací • Nastavitelný volant • Elektrické ovládání oken • Mlhová světla • Autorádio CD - MP3 • Ruční nastavení světlometů • Denní svícení • Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním • Omezovač rychlosti (90km/h) 	
Doplňky:	klimatizace	
Motor:	ISUZU 4JJ1E6N A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm ³ Výkon motoru: 110kW (150HP) / 2800 ot/min Kroutící moment: 375 Nm/1600 - 2800 ot/min Verze EURO VI	
Bezpečnost:	ABS, ESC, ASR A LDWS (Kontrola vybočení z jízdního pruhu) Airbag řidiče a spolujezdce.	
Nádrž:	93 l	Ad-Blue® 16 l
Převodovka:	6ti-stupňová převodovka MYY6S 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 4.556 (41/9)	
Řídicí páka:	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
Spojka:	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamický měnič
Rozměry nosníků	Šířka: 70 mm, výška: 214 mm, tloušťka: 5 mm	
Počet míst:	3	
Nápravy:	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky:	Přední 215/75 R17,5 jednomontáž, zadní 215/75 R17,5 dvoumontáž	
Brzdy:	Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli	
Zavěšení kol:	Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče. Přední a zadní stabilizátor	
Elektrický systém:	Napětí 24V, alternátor 90A - 2 akumulátory 70 Ah	