



NPR75 - P 75 CREW Série Bleu

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		P 75 H	P 75 M	P 75 Q
Rozvor	X	3365	4475	5300 (*)
D min.	Dmin	1700		
Celková délka vozidla bez nástavby	K	6040	7870	9250
Přední převis	A	1110		
Délka nástavby (min/max) ⁽¹⁾	W	3225/3540	5055/5370	6440/6755
Zadní převis podvozku	Y	1560	2280	2840
Výška podvozku	T	800		
Výška kabiny	H	2280		
Šířka zadní nápravy	L	2115		
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	2040		
Max. šířka vozidla ⁽³⁾	C	2345		
Šířka podvozku	I	850		
Přední rozchod	C1	1680		
Zadní rozchod	C2	1650		
Hmotnost vozidla v provozním stavu ⁽⁴⁾		3160	3160	3280
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		2120/1040	2090/1070	2140/1140
Celková povolená hmotnost vozidla		7500		
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		3100/6000		
Přípustná hmotnost přívěsu		3500		

(1) délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku)

(2) bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek

(3) možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500

(4) včetně nářadí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: rozvor H: 3271 kg (2194/1077); M: 3271 kg (2164/1107); Q: 3391 kg (2214/1177). Převodovka NEES: +35 kg (25/10)

(*) upravený rozvor

CREW 5.2 Série Bleu - 7,5t

Rozvor (mm) H 3365 - M 4475 - Q 5300

Verze a výbava:	NEES 2 + TEMPOMAT	
Standardní výbava:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD (filtr pevných částí) • SCR s Ad-Blue® • Palubní počítač • Motorová brzda • Omezovač rychlosti (90 km/h) • Zpátečka se zvukovou signalizací • Immobilizér • Nastavitelný volant • Elektrické ovládání oken • Elektricky ovládaná vyhřívána vnější zpětná zrcátka • Autorádio CD - MP3 • Ruční nastavení světlometů • Denní svícení • Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním • Mlhová světla 	
Doplňky:	klimatizace upravený rozvor	
Motor:	<p>ISUZU 4HK1E6C A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 5193 cm³ Výkon motoru: 140kW (190HP) /2600 ot/min Kroučící moment: 510 Nm /1600 - 2800 ot/min Verze EURO VI podle směrnice 595/2009*64/2012; znečišťující emise: Cyklus WHSC NOx=0,1018 g/kWh; PT=0,0006 g/kWh</p>	
Bezpečnost:	ABS, ESC, ASR A LDWS (Kontrola vybočení z jízdního pruhu) Airbag řidiče a spolujezdce	
Nádrž:	90 l	Ad-Blue® 16 l
Převodovka:	6ti –stupňová převodovka MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782 zpětná rychlost 6.369; převodový poměr: 4.100 (41/10)	
Řídicí páka:	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
Spojka:	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamická spojka
Rozměry nosníků	Šířka: 70 mm, výška: 216 mm, tloušťka: 6 mm	
Počet míst:	7, dvojitá kabina - Crew	
Nápravy:	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky:	Přední 215/75 R17,5 jednomontáž, zadní 215/75 R17,5 dvoumontáž	
Brzdy:	Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli	
Zavěšení kol:	Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče, přední a zadní stabilizátor	
Elektrický systém:	Napětí 24V, alternátor 90A, 2 akumulátory 100 Ah	