



€ 31.782 bez DPH

L 35 ADAPTOR		L35 F	L 35 H
Rázvor	F	2760	3360
Celková dĺžka	OAL	5295	6015
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3545	4265
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3915	4530
Zadný previs	ROH	1435	1555
Výška rámu	EH		715
Výška kabíny	OH	2150	2160
Šírka zadnej nápravy	BW		1860
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW		1815
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1		2120
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min		650
Predný previs	FOH		1100
Veľkosť rámu	LaC		700
Rozchod vpredu	AW		1400
Rozchod vzadu	CW		1425
Svetlá výška	HH		180
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,0	11,9
HMOTNOSŤ (kg)			
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		2200	2250
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		1530/670	1550/700
Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené			2585
Celková hmotnosť vozidla (GVW)			3500
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy			2100 / 2435
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla			3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zatažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 1860/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES II + 35 kg.

L 35 ADAPTOR - Rázvor (mm) F 2760 - H 3360

MÁJ 2021

€ 31.782 ()**

Verzie a vybavenia	NEES 2 (iba Rázvor H)	€ 1.329(**)
(**)bez DPH		
Štandardná výbava	<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Motorová brzda • Odpružené sedadlo • Immobilizer • Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním • Elektricky ovládané okná • Denné svietenie • Bzučiak bezpečnostného pásu • Rádio DAB+ so zásuvkou USB • Hmlové svetlá vpredu a vzadu • Nastavenie sklonu svetlometov • Slničná clona (na strane vodiča a spolujazdca) • Bzučiak pre cúvanie 	
Doplnková výbava	. Klimatizácia	€ 1089,00(**)
Motor	ISUZU 4JJ1E6N 4-valcový. Common-rail s priamym vstrekaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min.. KRÚTIACI MOMENT. 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D + Safety Pack.	
Bezpečné systémy	ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém) Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR SRS Airbag vodiča	
Nádrž	68 L Rázvor F – 93 L Rázvor H	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	5 prevodov MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Spätný chod 5.068; Stály prevod 3.909 (43/11)	
Radenie	Manuálna	NEES 2
Rozmery rámu	Šírka 50 mm, Výška 180 mm, Hrúbka 4 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou	
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 205/75 R16C jednoduché. Vzadu 205/75 R16C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeli prevodovky.	
Zavesenie	Predné nezávislé s dvojitými ramenami s krížovou listovou pružinou; dvojčinné hydraulické tlmiče. Zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče.	
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah	