



€ 34.392 bez DPH

M 27		M 27 F	M 27 H
Rázvor	F	2750	3350
Celková dĺžka podvozku	OAL	5295	6015
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3535	4255
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3905	4520
Zadný presah rámu	ROH	1435	1555
Výška rámu	EH		775
Výška kabíny	OH	2175	2185
Šírka podvozku	BW		1860
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW		1815
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1		2120
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min		650 ⁽⁶⁾
Predný presah	FOH		1110
Celkový rozmer rámu	LaC		700
Rozchod vpredu	AW		1475
Rozchod vzadu	CW		1425
Svetlá výška	HH		160
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
VÁHY (kg)			
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		2240	2305
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		1595/645	1625/680
Minimálna hmotnosť dokončeného vozidla			2585
Celková hmotnosť vozidla			3500
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy			2100 / 2435
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla			3500 / 750

- Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
- Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
- Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2240
- Priemer otáčania (stopa pneumatík)
- Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 35 kg.
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

M 27 - Rázvor (mm) F 2750 - H 3350

OKTÓBER 2022

Verzie a vybavenia	NEES 2 (iba s/u Rázvor F)	€ 1.329
	Pravostranné riadenie (*)	€ 1.217

(*) iba s/u Rázvor F e NEES 2;
(*) podľa dostupnosti

Štandardná výbava		
<ul style="list-style-type: none">EGR - DPD - SCRMID displayMotorová brzdaZvuková signalizácia pri cúvaníSlniečna clona (vodič / spolujazdec)Poistka proti vyklopeniu kabíny	<ul style="list-style-type: none">Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládanímOdpružené sedadloElektricky ovládané oknáDenné svieteniePredné Led svetláAutomatické rozsvietenie svetlometovManuálne nastavenie sklonu svetlometov	<ul style="list-style-type: none">ImmobilizerHmlové svetlá vpredu a vzaduRádio DAB+ so zásuvkou USBBzučiak bezpečnostného pásuNastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)

Doplnková výbava	. Klimatizácia	€ 1.200
------------------	----------------	---------

Motor	ISUZU 4JZ1E6N 4-valcový. 16 v s variabilným časovaním na výfuku (EVVT) s rozvodom kaskády ozubených kolies . Vstrekovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodúchadlom VGS (elektronické riadenie) a medzichladičom. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1280 – 2800 ot./min. REGULÁCIA EMISÍ EURO VI OBD-E
-------	---

Bezpečné systémy	ABS so systémom BAS (pomocný brzdový systém) Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR SRS Airbag vodiča
------------------	---

Nádrž	68 L Rázvor F – 98 L Rázvor H	10 L Rázvor F – 14 L Rázvor H Ad-Blue®
-------	--------------------------------------	---

Prevodovka a konečný prevodový pomer	5 prevodov MYY5T – 5.315 – 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721; Spätný chod 5.068; Konečný prevodový pomer 3.909 (43/11)
--------------------------------------	--

Prevodovka	Manuálna	NEES 2
------------	-----------------	--------

Rozmery rámu	Šírka 65 mm, Výška 180 mm, Hrúbka 4 mm
--------------	--

Počet miest	3
-------------	---

Nápravy	2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou
---------	--

Peumatiky	Vpredu 205/75 R16C jednoduché. Vzadu 205/75 R16C dvojité.
-----------	--

Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeľ prevodovky. Vpredu: 293X40 mm ventilované, Vzadu: 275X30 mm ventilované
-------	---

Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná stabilizačná tyč.
-----------	--

Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah
-------------------	---