



€ 26.100 bez DPH

M21 GROUND		E	F	H
F	Rázvor	2500	2760	3360

Rozmery podvozku

OAL	Celková dĺžka	4780	5295	6015
FOH	Predný previs	1100		
ROH	Zadný previs	1180	1435	1555
Lac	Šírka rámu	700		
EH	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)	705		
HH	Minimálna svetlá výška	160		
OW	Šírka kabíny ⁽¹⁾	1815		
OH	Celková výška bez nákladu	2125	2135	
BW	Šírka zadnej nápravy	1860		
AW	Rozchod predných kolies	1400		
CW	Rozchod zadných kolies	1425		
Dia	Priemer otáčania (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny ⁽³⁾	650		
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla ⁽⁴⁾	2120		
ROH ¹	Max. Zadný previs ⁽⁵⁾	1465	1720	1790
	Max. Zadný previs ⁽⁶⁾	1625	1794	2184

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500		
16,4	Celková hmotnosť (GCW)	7000		
14	Prevádzková hmotnosť ⁽⁷⁾	1875	1890	1930
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1625	1610	1570
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1375 / 500	1380 / 510	1395 / 535
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	1900 / 2200		
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívěsu	3500		
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívěsu	750		

- Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.
- Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm
- K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozмеры uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (tento rozmer môžu vyžadovať úpravy na podvozku – obráťte sa na technické oddelenie).
- Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba a informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravne fázy.

M21 Ground – 3,5 t

€ 26.100

Kabiny

Počet miest: 3	SRS Airbag vodiča	Odpružené sedadlo vodiča
MID display	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
Elektricky ovládané okná	Slničná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Denné svietenie
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	Slničná clona (vodič)

Doplňková výbava

Klimatizácia	€ 1.089,00
Riadiaca jednotka pre nastavy	€ 354,00

Rozmery bŕzd

Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeľi prevodovky.

Vpredu		Vzadu	
kotúč	φ 265 x 35 mm	kotúč	φ 275 x 30 mm

Bezpečné systémy

ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém)
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania

Dieselový motor

Prevodovka a konečný prevodový pomer

4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR.		Gear Ratio	Manuálna MVC6W
EMISNÁ NORMA	Euro 6d - temp	1	4.942
ZDVIHOVÝ OBJEM	1898 cm ³	2	2.686
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	3	1.527
KRÚTIACI MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	4	1.000
SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN	LNT / DPD / SCR	5	0.796
		6	0.634
		R	4.597
		konečný prevodový pomer	4.556 (41/9)

DÍZEL ÜZEMANYAG-TARTÁLY

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE

68 L	(nominálna hodnota)	10 L	(nominálna hodnota)
------	---------------------	------	---------------------

Rozmery rámu

H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka= 4 mm

Zavesenie

Vpredu	pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami
Vzadu	polo eliptické listové oceľové pružiny
Zadný diferenciál	φ 220 mm LIGHT DUTY

Kolesá a pneumatiky

205/70 R15C zadná dvojmontáž

Elektrický systém

Nominálne napätie 12V - generátor 90A -1 x batéria 70Ah