



€ 27.000 bez DPH

M21 HEAVY

E

F

F Rázvor

2500

2760

Rozmery podvozku

Parameter	Description	E	F
OAL	Celková dĺžka	4780	5295
FOH	Predný previs	1100	
ROH	Zadný previs	1180	1435
Lac	Šírka rámu	700	
EH	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)	705	
HH	Mínimálna svetlá výška	160	
OW	Šírka kabíny ⁽¹⁾	1815	
OH	Celková výška bez nákladu	2125	
BW	Šírka zadnej nápravy	1860	
AW	Rozchod predných kolies	1400	
CW	Rozchod zadných kolies	1425	
Dia	Priemer otáčania (m) ⁽²⁾	9,2	10
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny ⁽³⁾	650	
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla ⁽⁴⁾	2120	
ROH ¹	Max. Zadný previs ⁽⁵⁾	1465	1720
	Max. Zadný previs ⁽⁶⁾	1625	1794

Hmotnosti podvozku

Parameter	Description	E	F
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500	
16,4	Celková hmotnosť (GCW)	7000	
14	Prevádzková hmotnosť ⁽⁷⁾	1995	2005
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1505	1495
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1420 / 575	1390 / 615
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	2100 / 2435	
18,3	Max. hmotnosť brzdeného privesu	3500	
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného privesu	750	

- Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.
- Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm
- K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozmery uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (tento rozmer môžu vyžadovať úpravy na podvozku – obráťte sa na technické oddelenie).
- Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba a informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravnej fázy.

M21 Heavy - 3,5 t

M21 Heavy – 3,5 t

€ 27.000

Kabiny		
Počet miest: 3	Rádio DAB+ so zásuvkou USB	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
MID display	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	Denné svietenie
Elektricky ovládané okná	Slnecná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Slnecná clona (vodič)
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	
SRS Airbag vodiča	Odpružené sedadlo vodiča	

Doplňková výbava	
Klimatizácia	€ 1.089,00
Pravostranné riadenie (*)	€ 1.182,00
Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354,00

(*)Overte si dostupnosť.

Rozmery bŕzd		Bezpečné systémy	
Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.		ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém)	
		Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania	
Vpredu		Vzadu	
kotúč	φ 293 x 40 mm	kotúč	φ 275 x 30 mm

Dieselový motor		Prevodovka a konečný prevodový pomer	
4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR.		Gear Ratio	Manuálna MVC6W
EMISNÁ NORMA	Euro 6d - temp	1	4.942
ZDVIHOVÝ OBJEM	1898 cm ³	2	2.686
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	3	1.527
KRÚTIACI MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	4	1.000
SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN	LNT / DPD / SCR	5	0.796
		6	0.634
		R	4.597
		konečný prevodový pomer	4.777 (43/9)

DÍZEL ÜZEMANYAG-TARTÁLY		PALIVOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE	
68 L	(nominálna hodnota)	10 L	(nominálna hodnota)

Rozmery rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka= 4 mm
--------------	-------------------------------------

Zavesenie	Vpredu	pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami
	Vzadu	polo eliptické listové oceľové pružiny
	Zadný diferenciál	φ 292 mm HEAVY DUTY

Kolesá a pneumatiky	205/75 R16C zadná dvojmontáž
	Náhradné koleso

Elektrický systém	Nominálne napätie 12V - generátor 90A -1 x batéria 70Ah
-------------------	---