



€ 26.100 bez DPH

M21 SINGLE		E	H
F	Rázvor	2500	3360

Rozmery podvozku

OAL	Celková dĺžka	4760	6015
FOH	Predný previs	1100	
ROH	Zadný previs	1160	1555
Lac	Šírka rámu	700	
EH	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)	715	
HH	Minimálna svetlá výška	180	
OW	Šírka kabíny ⁽¹⁾	1815	
OH	Celková výška bez nákladu	2145	2160
BW	Šírka zadnej nápravy	1645	
AW	Rozchod predných kolies	1400	
CW	Rozchod zadných kolies	1395	
Dia	Priemer otáčania (m) ⁽²⁾	9,2	11,9
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny ⁽³⁾	650	
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla ⁽⁴⁾	2120	
ROH ¹	Max. Zadný previs ⁽⁵⁾	1465	1790
	Max. Zadný previs ⁽⁶⁾	1625	2184

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500	
16,4	Celková hmotnosť (GCW)	7000	
14	Prevádzková hmotnosť ⁽⁷⁾	1865	1925
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1635	1575
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1380 / 485	1390 / 535
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	1900 / 2000	
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	

- Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.
- Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm
- K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozmery uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (tento rozmer môžu vyžadovať úpravy na podvozku – obráťte sa na technické oddelenie).
- Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba a informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravnej fázy.

M21 Single - 3,5 t

M21 Single - 3,5 t

€ 26.100

Kabiny

Počet miest: 3	Rádio DAB+ so zásuvkou USB	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
MID display	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	Denné svietenie
Elektricky ovládané okná	Slničná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Odkladací priestor (na strane vodiča a spolujazdca)
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	Slničná clona (vodič / spolujazdec)
SRS Airbag vodiča	Odpružené sedadlo vodiča	

Doplňková výbava

Klimatizácia	€ 1.089,00
Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 1.182,00

Rozmery bŕzd

Bezpečné systémy

Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeľi prevodovky.				ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém)	
				Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania	
Vpredu		Vzadu			
kotúč	φ 265 x 35 mm	Bubon	φ 290 x 75 mm		

Diesellový motor

Prevodovka a konečný prevodový pomer

4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekovaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR.		Gear Ratio	Manuálna MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
		4	1.000
EMISNÁ NORMA	Euro 6d – temp	5	0.796
ZDVIHOVÝ OBJEM	1898 cm ³	6	0.634
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	R	4.597
KRÚTIACI MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	konečný prevodový pomer	4.777 (43/9)
SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN	LNT / DPD / SCR		

DÍZEL ÜZEMANYAG-TARTÁLY

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE

68 L – Rázvor E	(nominálna hodnota)	83 L – Rázvor H	(nominálna hodnota)	10 L	(nominálna hodnota)
-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	------	---------------------

Rozmery rámu

H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka= 4 mm

Zavesenie

Vpredu	pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami
Vzadu	polo eliptické listové oceľové pružiny
Zadný diferenciál	φ 220 mm LIGHT DUTY

Kolesá a pneumatiky

205/75 R16C jednomontáž na zadnej náprave
Náhradné koleso

Elektrický systém

Nominálne napätie 12V - generátor 90A -1 x batéria 70Ah