



€ 27.000 bez DPH

## M21 SINGLE HEAVY

E

F Rázvor

2500

### Rozmery podvozku

OAL	Celková dĺžka	4760
FOH	Predný previs	1100
ROH	Zadný previs	1160
Lac	Šírka rámu	700
EH	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)	715
HH	Minimálna svetlá výška	180
OW	Šírka kabíny <sup>(1)</sup>	1815
OH	Celková výška bez nákladu	2145
BW	Šírka zadnej nápravy	1645
AW	Rozchod predných kolies	1400
CW	Rozchod zadných kolies	1395
Dia	Priemer otáčania (m) <sup>(2)</sup>	9,2
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny <sup>(3)</sup>	650
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla <sup>(4)</sup>	2120
ROH <sup>1</sup>	Max. Zadný previs <sup>(5)</sup>	1465
	Max. Zadný previs <sup>(6)</sup>	1625

### Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500
16,4	Celková hmotnosť (GCW)	7000
14	Prevádzková hmotnosť <sup>(7)</sup>	1895
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1605
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1380 / 515
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	1900 / 2000
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívěsu	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívěsu	750

1. Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.

2. Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku

3. S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm

4. K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.

5. Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozmery uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).

6. Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (tento rozmer môžu vyžadovať úpravy na podvozku – obráťte sa na technické oddelenie).

7. Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba a informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravne fázy.

# M 21 Single Heavy – 3,5 t

€ 27.000

## Kabiny

Počet miest: 3	Rádio DAB+ so zásuvkou USB	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
MID display	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	Denné svietenie
Elektricky ovládané okná	Slnecná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Odkladací priestor (na strane vodiča a spolujazdca)
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	Slnecná clona (vodič / spolujazdec)
SRS Airbag vodiča)	Odpružené sedadlo vodiča	

## Doplnková výbava

Klimatizácia	€ 1.089,00
Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354,00

## Rozmery bŕzd

Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.

## Bezpečné systémy

ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém)  
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania

Vpredu		Vzadu	
kotúč	φ 265 x 35 mm	Bubon	φ 290 x 75 mm

## Diesellový motor

## Prevodovka a konečný prevodový pomer

4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR.	Gear Ratio	Manuálna MVC6W	
	1	4.942	
	2	2.686	
	3	1.527	
	4	1.000	
	5	0.796	
EMISNÁ NORMA	Euro 6d - temp	6	0.634
ZDVIHOVÝ OBJEM	1898 cm <sup>3</sup>	R	4.597
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	konečný prevodový pomer	4.777 (43/9)
KRÚTIACI MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm		
SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN	LNT / DPD / SCR		

## DÍZEL ÜZEMANYAG-TARTÁLY

## PALIVOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE

68 L	(nominálna hodnota)	10 L	(nominálna hodnota)
------	---------------------	------	---------------------

## Rozmery rámu

H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka= 4 mm

Zavesenie	Vpredu	pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami
	Vzadu	polo eliptické listové oceľové pružiny
	Zadný diferenciál	φ 292 mm HEAVY DUTY

Kolesá a pneumatiky	205/75 R16C jednomontáž na zadnej náprave
	Náhradné koleso

Elektrický systém	Nominálne napätie 12V - generátor 90A -1 x batéria 70Ah
-------------------	---