



€ 31.692 bez DPH

N 35		N35 F	N 35 H	N 35 K	N 35 L
Rázvor	X	2800	3395	3845 <sup>(5)</sup>	4175 <sup>(5)</sup>
Celková dĺžka	K	5235	6085	7032	7565
Dĺžka karosérie min. <sup>(1)</sup>	W	3415	4265	5212	5745
Dĺžka karosérie max. <sup>(1)</sup>	W	3710	4555	5442	5970
Zadný previs	Y	1325	1580	2077	2280
Výška rámu	T	730	720	720	720
Výška kabíny	H		2225		
Šírka zadnej nápravy	L		1925		
Šírka kabíny <sup>(2)</sup>	L1		2040		
Šírka karosérie <sup>(3)</sup>	C		2345		
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min		710 <sup>(7)</sup>		
Predný previs	A		1110		
Veľkosť rámu	I		750		
Rozchod vpredu	C1		1680		
Rozchod vzadu	C2		1485		
Svetlá výška	-		190		
Priemer otáčania (m) <sup>(4)</sup>	-	10,0	11,8	13,2	14,2
<b>HMOTNOSŤ (kg)</b>					
Prevádzková hmotnosť <sup>(6)</sup>		2385	2430	2480	2530
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		1670/715	1680/750	1705/775	1730/800
Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené			2585		
Celková hmotnosť vozidla (GVW)			3500		
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy			2100 / 2435		
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla			750/ 3500		

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla:2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Zmenený rázvor, pozri dodatok.
6. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy.
7. NEES II 650.

# N 35 - Rázvor (mm) F 2800 - H 3395 - K 3845 - L 4175

FEBRUÁRA 2021

€ 31.692 (\*\*)

Verzie a vybavenia	NEES 2	€ 1290 (**)
		(**)bez DPH
<b>Štandardná výbava</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• EGR - DPD - SCR</li><li>• MID display</li><li>• Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá</li><li>• Motorová brzda</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Immobilizer</li><li>• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním</li><li>• Odpružené sedadlo</li><li>• Elektricky ovládané okná</li><li>• Slniečna clona (na strane vodiča a spolujazdca)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rádio DAB+ so zásuvkou USB</li><li>• Hmlové svetlá vpredu a vzadu</li><li>• Nastavenie sklonu svetlometov</li><li>• Denné svietenie</li></ul>
Doplnková výbava	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klimatizácia</li></ul>	€ 1089 (**)
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zmenený rázvor</li></ul>	Kontaktujte predajcu
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riadiaca jednotka pre nastavu</li></ul>	€ 354 (**)

Motor	<b>ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4-valcový.</b> Common-rail s priamym vstrekovaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm <sup>3</sup> VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.
-------	---

Bezpečné systémy	ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém) <b>Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR</b> SRS Airbag vodiča
------------------	--

Nádrž	90 L	16 L Ad-Blue®
-------	------	---------------

Prevodovka a konečný prevodový pomer	5 prevodov MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Spätný chod 5.068; Stály prevod 3.909 (43/11)
--------------------------------------	---

Radenie	Manuálna	NEES 2
---------	----------	--------

Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 214 mm, Hrúbka 5 mm
--------------	--

Počet miest	3
-------------	---

Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou
---------	---

Kolesá a pneumatiky	Vpredu 205/75 R16C jednoduché. Vzadu 205/75 R16C dvojité.
---------------------	--

Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.
-------	--

Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.
-----------	--

Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah
-------------------	---